



LAMP TYPE	SOCKET	ØA (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x22 W T5	2Gx13	450	-	150	1,9
1x40 / 1x55 W T5	2Gx13	450-600	-	150	2,1
2xEco (Max. 27 W)	E27	450-600	-	150	1,8
4xEco (Max. 27 W)	E27	600	-	150	2,1



LAMP TYPE	SOCKET	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
2x18 W T8	G13	140	635	75	1,6
2x36 W T8	G13	140	1240	75	2,2
2x14 / 2x24 W T5	G5	140	635	75	1,6
2x28 / 2x54 W T5	G5	140	1240	75	2,2



GCC-FLC

BODY : DKP Metal & Electrostatic Painted

GLASS / DIFFUSER : UV - Stabilized Acrylic Diffuser With High Light-Transmission Permeability

ELECTRICAL COMP : Magnetic / Electronic / Dimmable Ballast, Emergency Kit Additionally Applicable

PROTECTION CLASS : IP 40

OTHER FEATURES : Homogenous Light Distribution

USAGE AREAS : Offices, Hallways, Stairs, Stores, Hotels, Conference Halls, Shopping Centers, Structure Entrances, Classrooms, Custom and Decorative Locations.

GÖVDE : DKP Sac & Elektrostatik Boyalı

CAM / DİFÜZÖR : UV Stabilizeli Yüksek Geçirgenlikli Akrilik Difüzör.

ELEKTRİKSEL KOMP : Manyetik / Elektronik / Dim Edilebilir Balast ve Ek Uygulanabilir Emergency Kit (Acil Kit)

KORUMA SINIFI : IP 40

DiĞER ÖZELLİKLER : Homojen Işık Dağılımı

KULLANIM ALANLARI : Ofisler, Koridorlar, Merdivenler, Mağazalar, Oteller, Konferans Salonları, Alışveriş Merkezleri, Bina Girişleri, Derslikler, Özel ve Dekoratif Mekanlar.

GDD-FLC

