



Quick connectors can be adopted for continuous edge to edge installations.

Ucuca aralıksız eklenebilir bağlantı için geçme konnektörler adapte edilebilmektedir.



* GFT-T5, With Ultra slim design, fits tight places without problem.

* GFT-T5, Ultra ince tasarımıyla dar uygulama alanları için uygun bir çözümdür.

GFT-T5

BODY : DKP Metal & Electrostatic Painted
REFLECTOR : Electrostatic Painted Reflector
ELECTRICAL COMP : Electronic / Dimmable Ballast, Emergency Kit Additionally Applicable
PROTECTION CLASS: IP 20
OTHER FEATURES : Continuous Edge To Edge Adding Plastic Injection Side Covers
USAGE AREAS : Industrial Sites, Projects, Linear Lighting, Assembly Lines, Economic Indoor Linear Lighting Preferred Applications

GÖVDE : DKP Sac & Elektrostatik Boyalı
REFLEKTÖR : Elektrostatik Boyalı Reflektör
ELEKTRİKSEL KOMP: Elektronik / Dim Edilebilir Balast ve Ek Uygulanabilir Emergency Kit (Acil Kit)
KORUMA SINIFI : IP 20
DİĞER ÖZELLİKLER : Birbirinin Ucuna Kayıpsız Eklenebilme Plastik Enjeksiyon Yan Kapaklar
KULLANIM ALANLARI : Endüstriyel Alanlar, Projeler, Lineer Işık Banları, Montaj Hatları, Ekonominin Ön Planda Olduğu Lineer Aydınlatma Projeleri

LAMP TYPE	SOCKET	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x14 / 1x24 W T5	G5	44 / 81	582	35	1,2
1x21 / 1x39 W T5	G5	44 / 81	690	35	1,8
1x28 / 1x54 W T5	G5	44 / 81	1180	35	1,9
1x35 / 1x80 W T5	G5	44 / 81	1480	35	2,1

