



LAMP TYPE	SOCKET	ØA (mm)	ØB (mm)	H (mm)	K.G.
1x70 W M.H.	Rx7S	240	190	180	1,78
1x150 W M.H.	Rx7S	240	190	180	1,55



Focus on any where with double axis movable housing, 0-360 degree swivelling and 0-70 degree vertically angle adjustable.

İstenilen her yere odaklanabilen çift eksen hareketli gövde 0-360 derece kendi etrafında 0-70 derece dikey ekseninde ayarlanabilir.



Center sandblasted bowl type glass for better and softer light distribution. Ortadan kuşlamalı bombeli cam ile daha yumuşak ve iyileştirilmiş ışık dağılımı.




Supplied with external ballast module for electronic and magnetic ballasts, uses quick connectors for easy connection.

Bağımsız balast modülü ile birlikte üretilmektedir. Kolay bağlantı için geçme konnektörler kullanılmaktadır.



LAMP TYPE	SOCKET	ØA (mm)	ØB (mm)	H (mm)	K.G.
1x70 W M.H.	G12	180	135	150	1,8
1x150 W M.H.	G12	180	135	150	1,6




Focus on any where with double axis movable housing, 0-360 degree swivelling and 0-70 degree vertically angle adjustable.

İstenilen her yere odaklanabilen çift eksen hareketli gövde 0-360 derece kendi etrafında 0-70 derece dikey ekseninde ayarlanabilir.

Center sandblasted bowl type glass for better and softer light distribution. Ortadan kuşlamalı bombeli cam ile daha yumuşak ve iyileştirilmiş ışık dağılımı.

Supplied with external ballast module for electronic and magnetic ballasts, uses quick connectors for easy connection. Bağımsız balast modülü ile birlikte üretilmektedir. Kolay bağlantı için geçme konnektörler kullanılmaktadır.



GMZ 201

- BODY** : Aluminium Injection & Electrostatic Painted Frame
- GLASS/DIFFUSER** : Tempered Glass
- REFLECTOR** : Special Coated Aluminium Reflector For Maximum Reflection and Efficiency
- ELECTRICAL COMP** : Magnetic / Electronic Option
- PROTECTION CLASS**: IP 40
- OTHER FEATURES** : Double Axis Angle Adjustable Lamp and Reflector Part.
- USAGE AREAS** : Offices, Shops, Hotels, Conference Halls, Showcases and Similar Special Purposed Precision Optical Light Distribution Demanded Interior Applications Which Paid Attention Also Decoration

- GÖVDE** : Alüminyum Enjeksiyon & Elektrostatik Boyalı Çerçeve
- CAM/DİFÜZÖR** : Temperli Cam
- REFLEKTÖR** : Maksimum Yansımaya ve Verim için Özel Kaplamalı Alüminyum Reflektör
- ELEKTRİKSEL KOMP**: Manyetik / Elektronik Seçeneği
- KORUMA SINIFI** : IP 40
- DİĞER ÖZELLİKLER** : Çift Eksen Açılı Ayarlanabilir Ampul ve Reflektör Kısmı.
- KULLANIM ALANLARI** : Ofisler, Mağazalar, Oteller, Konferans Salonları, Vitrinler Gibi Özel Hassasiyette Optik Işık Dağılımı İstenen ve Dekoratif Görünümüne İtina Gösterilen İç Mekan Aydınlatma Uygulamaları.

GMZ 202

