




LAMP TYPE	SOCKET	ØA (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x35 W M.H. CDM-T	G12	125	50	150	1,4
1x70 W M.H. CDM-T	G12	125	50	150	1,5

BOX / KOLİ
(mm)



GMZ 850

BODY : Aluminium Injection & Electrostatic Painted Frame

GLASS/DIFFUSER : Circular Sanblasted Glass

REFLECTOR : Special Coated Aluminium Reflector For Maximum Reflection and Efficiency
24° Reflector Distribution Angle

ELECTRICAL COMP : Electronic / Magnetic Option

PROTECTION CLASS: IP 40

OTHER FEATURES : Double Axis Angle Adjustable Lamp and Reflector Part. Used With Track Mounted System. Single Phase Track Socket
12° / 24° / 36° Reflector Options. (Optional)

USAGE AREAS : Offices, Shops, Hotels, Conference Halls, Showcases and Similar Special Purposed Precision Optical Light Distribution Demanded Interior Applications Which Paid Attention Also Decoration

GÖVDE : Alüminyum Enjeksiyon & Elektrostatik Boyalı Çerçeve

CAM/DİFÜZÖR : Dairesel Kumlamalı Cam

REFLEKTÖR : Maksimum Yansıma ve Verim için Özel Kaplamalı Alüminyum Reflektör
24° Reflektör Yayılm Açısı


ELEKTRİKSEL KOMP: Elektronik/Manyetik Seçeneği

KORUMA SINIFI : IP 40

DİĞER ÖZELLİKLER : Çift Eksen Açılı Ayarlanabilir Ampul ve Reflektör Kısmı. Ray Montaj Sistemleri İle Kullanılır. Tek Fazlı Ray Soket
12° / 24° / 36° Reflektör Seçenekleri (Opsiyonel)

KULLANIM ALANLARI : Ofisler, Mağazalar, Oteller, Konferans Salonları, Vitrinler Gibi Özel Hassasiyette Optik Işık Dağılımı İstenen ve Dekoratif Görünüme İtina Gösterilen İç Mekan Aydınlatma Uygulamaları

GMZ 860



LAMP TYPE	SOCKET	ØA (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x35 W M.H. CDM-T	G12	125	50	150	1,6
1x70 W M.H. CDM-T	G12	125	50	150	1,7

BOX / KOLİ
(mm)

