

## GSVD 175

- BODY** : Aluminium Chrome-Plated or ABS Chrome Plated Frame
- REFLECTOR** : Special Coated Aluminium Reflector For Maximum Reflection and Efficiency
- ELECTRICAL COMP** : Magnetic / Electronic / Dimmable Ballast, Emergency Kit Additionally Applicable
- PROTECTION CLASS** : IP 20
- OTHER FEATURES** : Lamp Suitable for Vertical Use  
Easy Montage With Integrated Ballast Box and Coupling Connectors  
Easy Removable Frame for Painting of Ceilings Without Removal  
Asymmetric Reflector ( A )
- USAGE AREAS** : Interiors, Plaster Ceiling Applications, Conference Halls, Shopping Malls, Hallways, Offices, Shopping Windows

- GÖVDE** : Alüminyum Kromaj Kaplama veya ABS Kromaj Kaplama Çerçeve
- REFLEKTÖR** : Maksimum Yansıma ve Verim için Özel Kaplamalı Alüminyum Reflektör
- ELEKTRİKSEL KOMP** : Manyetik / Elektronik / Dim Edilebilir Balast ve Ek Uygulanabilir Emergency Kit (Acil Kit)
- KORUMA SINIFI** : IP 20
- DİĞER ÖZELLİKLER** : Dikey Ampul kullanımına uygun Gövdeye Entegre Balast Kutusu ve Geçme Konnektörleri ile Kolay Montaj  
Sökme Gerekirmeden Tavan Boyama İçin Kolay Çıkarılabilir Çerçeve,  
Asimetrik Reflektör (A)
- KULLANIM ALANLARI** : İç mekanlar, Alçı Tavan Uygulamaları, Konferans Salonları, Alışveriş Merkezleri, Koridorlar, Ofisler, Vitrinler



Fixing housing to the ceiling is done by tightening two wing nuts by hand easily.

Gövdeyi tavana sabitleme işlemi 2 adet kelebek somunun el yardımıyla sıkılması ile kolayca gerçekleştirilir.



An exclusive downlight with Wall-Washing capability thanks to its asymmetrical Aluminium reflector

Asimetrik Alüminyum reflektörler sayesinde Wall Washer özelliğine sahip ayrıcalıklı bir spot



Reflector part can be easily removed and secured to the housing via 3 chrome spring clips that attached on main frame (bezel). Ultra Bright %99.9 purity, special anodized and polished Aluminium Reflector provides improved reflectance having a sum of high efficiency and more lumen output.

Reflektör kısmı kolayca çıkarılabilir olup gövdeye çerçeve ile beraber 3 adet krom yay klips ile sabitlenmektedir. Ultra parlak, % 99,9 saflıkta alüminyum özel anodize ve polisaj işlemi görmüş reflektör ile geliştirilmiş yansıma oranı sağlar ve sonuç olarak daha yüksek verimlilik ve daha fazla lumen çıktısı elde edilmektedir.



Electronic Ballast version GSVD 175. Easy Electrical Connection male to female group inlet terminals.

GSVD175 Elektronik Balastlı versiyon. Kolay elektriksel montaja imkan kılan dişi-erkek takım klemensler.

| LAMP TYPE        | SOCKET | Ø A (mm) | H (mm) | K.G. |
|------------------|--------|----------|--------|------|
| 1x13 W CT        | G24d   | 205      | 210    | 1,57 |
| 1x18 W CT        | G24d   | 205      | 210    | 1,66 |
| 1x26 W CT        | G24d   | 205      | 210    | 1,77 |
| 1x27 W ECO (Max) | E27    | 205      | 210    | 1,80 |

BOX / KOLI  
(mm)

