

GSS-AX

BODY : DKP Metal & Electrostatic Painted Body and Frame
GLASS/DIFFUSER : Circular Sanblasted Glass
REFLECTOR : Special Coated Aluminium Reflector For Maximum Reflection and Efficiency
ELECTRICAL COMP : Magnetic / Electronic / Dimmable Ballast, Emergency Kit Additionally Applicable

PROTECTION CLASS: IP 40

OTHER FEATURES : Easy Montage With Integrated Ballast and Connectors. Easy connection With Developed Independent ABS Gear Box and Electrical Equipment Sockets. (Optional)
 Easy Removable Frame for Painting of Ceilings Without Removal

USAGE AREAS : Interiors, Plaster Ceiling Applications, Conference Halls, Shopping Malls, Hallways, Offices, Shopping Windows

GÖVDE : DKP & Elektostatik Boyalı Gövde ve Çerçeve

CAM/DİFÜZÖR : Dairesel Kuşlamlı Cam

REFLEKTÖR : Maksimum Yansıma ve Verim için Özel Kaplamalı Alüminyum Reflektör

ELEKTRİKSEL KOMP: Manyetik / Elektronik / Dim Edilebilir Balast ve Ek Uygulanabilir Emergency Kit (Acil Kit)

KORUMA SINIFI : IP 40

DIĞER ÖZELLİKLER : Gövdeye Entegre Balast ve Konnektörler ile Kolay Montaj Geliştirilmiş Bağımsız ABS Balast Kutusu ve Elektriksel Ekipman Soketleri ile Kolay Bağlantı. (Opsiyonel)
 Sökme Gerekirmeden Tavan Boyama İçin Kolay Çıkarılabilir Çerçeve

KULLANIM ALANLARI : İç mekanlar, Alçı Tavan Uygulamaları, Konferans Salonları, Alışveriş Merkezleri, Koridorlar, Ofisler, Vitrinler



GSS-AX200



LAMP TYPE	SOCKET	Ø A (mm)	H (mm)	K.G.
1x13 / 1x18 / 1x26 W CT	G24d	220	110	1,02
2x13 / 2x18 / 2x26 W CT	G24d	220	110	1,25
2x27 W ECO (Max)	E27	220	110	1,30

BOX / KOLİ
(mm)



Available diffuser options for GSS-AX series downlights are; C01, C03, C04, C05, C06, C07 where C02 center frosted diffuser is standart option.

* Please refer to the "Downlight Diffuser Options" at page 131 for details

GSS-AX serisi spotlar için opsiyonel cam tipleri; C01, C03, C04, C05, C06, C07 'dir. C02 tipi ortadan kuşlamlı cam bu model için standart seçenektir.

* Lütfen detaylar için sayfa 131'de bulunan "Spot Cam Opsiyonları"nı kontrol ediniz.



GSS-AX240



LAMP TYPE	SOCKET	Ø A (mm)	H (mm)	K.G.
1x13 / 1x18 / 1x26 W CT	G24d	235	160	1,2
2x13 / 2x18 / 2x26 W CT	G24d	235	160	1,6
2x27 W ECO (Max)	E27	235	160	1,7

BOX / KOLİ
(mm)

