



Stylish Street Lighting luminaire for low density traffic and urban areas. The front diffuser is completely covers whole housing where the electrical equipments area has a crystal sandy pattern hiding the electrical equipments placed under. Whole cover is removed by opening five stainless steel clips placed on housing. Has a lamp variety options starting from 50W to 150W

Aılak yoğunlukta trafik içeren bölgeler ve yerleşim yerlerinde uygulamaya yönelik stil sahibi bir sokak aydınlatma armatürüdür. Ön difüzör tüm gövdeyi kapsamakta olup elektriksel komponentlerin bulunduğu bölüm kristal kumlamalı bir desene sahip olup içinde konumlandırılmış olan elektriksel komponentleri gizlemektedirler. Tümleşik difüzör gövde üzerine sabitlenmiş olan 5 adet paslanmaz çelik klipsin açılması yardımıyla sökülebilmektedir. 50W dan başlayan ve 150W ampule kadar uzanan varyasyonları mevcuttur.




Inner view of electrical components compartment. Pole fixing is made by fixing 4 nuts.


Elektriksel komponentler bölümü iç görünümü. Direğe sabitleme işlemi 4 adet somunun sıkılması yardımı ile gerçekleşmektedir.

LAMP TYPE	SOCKET	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x50 W SOD.	E27	280	560	190	3,3
1x70 W SOD. // M.H.	E27	280	560	190	3,5
1x125 W MER.	E27	280	560	190	3,2
1x100 / 1x150W SOD.	E40	280	560	190	3,5 / 4,3
1x100 / 1x150W M.H.	E40	280	560	190	3,2 / 4,2

BODY / GÖVDE  
(mm)



DIFFUSER / CAM  
(mm)



## GS4 125

- BODY** : Spun Aluminium Alloy with Bright-Anodized Coating
- GLASS/DIFFUSER** : Acrylic (PMMA) Diffuser
- REFLECTOR** : High Gloss Aluminium Reflector
- ELECTRICAL COMP** : On Module, High Efficient Ballast, Ignitor, Capacitor (Optional)
- PROTECTION CLASS**: IP 66
- OTHER FEATURES** : Stainless Steel Latches  
Diameter 42-60 mm. / Horizontal Installation.  
Galvanized Ballast and Electrical Components Connection Kit  
UV - Stabilized Polycarbonate Monoblock Glass (Optional)  
Easy Removable and Serviceable Electrical Components Kit  
EPDM Gasket Insulation
- USAGE AREAS** : Roads, Highways, Surrounding Area Lightings, Walkways, Streets and Various Outdoor Lighting Applications

- GÖVDE** : Parlak Eloksoal Kaplamalı Sıvama Alüminyum
- CAM/DİFÜZÖR** : Akrilik (PMMA) Difüzör
- REFLEKTÖR** : Yüksek Parlaklıkta Alüminyum Reflektör
- ELEKTRİKSEL KOMP**: Kit Halinde, Yüksek Verimli Balast, İgnitör, Kondansatör (Opsiyonel)
- KORUMA SINIFI** : IP 66
- DİĞER ÖZELLİKLER** : Paslanmaz Çelik Mandallar  
Çap 42-60 mm / Yatay Montaj  
Galvaniz Balast ve Elektriksel Elemanlar Bağlantı Kiti  
UV Stabilizeli Polikarbonat Monoblok Cam (Opsiyonel)  
Kolay Çıkarılabilir ve Servis Verilebilir Elektriksel Elemanlar Kısımı  
EPDM Conta İzolasyonu
- KULLANIM ALANLARI** : Caddeler, Otoyollar, Çevre Aydınlatmaları, Gezinti Yolları, Sokaklar, Her Tür Dış Mekan Aydınlatma Uygulamaları

