



Advanced montage mechanism helps fixing luminaire on desired angles and various surfaces easily.

Gelişmiş yönlendirilebilir bağlantı sistemi sayesinde armatür istenilen açı ve çeşitli yüzeylere kolaylıkla sabitlenebilmektedir.



Side cover's stays suspended on housing for easy service and maintenance operations.

Yan kapaklar servis ve bakım işlemlerini kolaylaştırabilmek için gövdeye askıda kalabilmektedirler.

LAMP TYPE	SOCKET	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x35 W SOX	BY22d	260	670	190	10,2
1x55 W SOX	BY22d	260	770	190	12,5
1x90 W SOX	BY22d	260	870	190	16,7

BOX / KOLİ
(mm)



GPRSX 65 90W SOX

- BODY** : Aluminium Extrusion Body, Die-Cast Side Covers
- GLASS/DIFFUSER** : Tempered Glass
- REFLECTOR** : High Gloss Aluminium Reflector Embossed, Matt-Bright Anodized, Option
- ELECTRICAL COMP** : On Module, High Efficient Ballast, Ignitor, Capacitor (Optional), Electronic Ballast Option.
- PROTECTION CLASS**: IP 65
- OTHER FEATURES** : High Temperature and Impact Resistancy, Optimum Light Distribution, Maximum Resistancy to Dust, Water and Moisture, Vertical 360, Horizontal 180 Degrees Directional Connectivity, Easy Removable Side Covers, Symmetric and Asymmetric Optional (S / A), Wind Pressure Resistancy upto 100km/h, Easy Removable and Serviceable Electrical Components Kit, Isolation with Special Silicone Gasketing
- USAGE AREAS** : Parks, Gardens, Factories, Squares, Building Facade Lightings, Outdoor Parking Lots, Area Lights, Sports Sites, Ports, Construction Sites, Plaza-Building Entrance Lighting Applications and Other Outdoor Lighting Applications

GÖVDE : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde, Alüminyum Döküm Yan Kapaklar

CAM / DİFÜZÖR : Temperli Cam

REFLEKTÖR : Yüksek Parlaklıkta Alüminyum Reflektör, Gofrajlı, Mat-Parlak Anodizeli, Reflektör Seçeneği

ELEKTRİKSEL KOMP: Kit Halinde, Yüksek verimli Balast, İgnitör, Kondansatör (Opsiyonel), Elektronik Balast Seçeneği

KORUMA SINIFI : IP 65

DiĞER ÖZELLİKLER : Yüksek Isı ve Darbe Dayanımı, Optimum Işık Dağılımı, Toz, Nem ve Suya Karşı Maksimum Dayanıklılık, Dikeyde 360 Yatayda 180 Derece Yönlendirilebilir Bağlantı, Kolay Sökülebilir Yan Kapaklar, Simetrik ve Asimetrik Opsiyonu (S / A), 100 km/saat Rüzgar Basıncına Dayanıklılık, Kolay Çıkarılabilir ve Servis Verilebilir Elektriksel Elemanlar Kısmı, Özel Silikon Conta İzolasyonu

KULLANIM ALANLARI : Parklar, Bahçeler, Fabrikalar, Meydanlar, Bina Cephe Aydınlatmaları, Açık Otopark Aydınlatmaları, Alan Aydınlatmaları, Spor Alanları, Limanlar, Şantiyeler, Plaza Bina Girişi Aydınlatma Uygulamaları ve diğer Dış Mekan Aydınlatma Uygulamaları

