



GPYA3 Luminaire  
with decorative  
wall fixing arm.  
Dekoratif duvar  
montaj konsüllü  
GPYA3

**OPTIONAL ACCESSORIES**  
OPSİYONEL AKSESUARLAR



ASKI 102

(Wire Catenary) Suspension Kit  
Applicable 8-12 mm Steel Wire  
Askı Aparatı (Katoner) 8-12 mm  
Çelik Tel ile Kullanıma Uygundur.




ASKI 104

Tube Type Suspension Kit  
(Applicable To Ø42 / Ø60 Tubes, Size  
Must Be Specified On Ordering)  
Boru Tip (Ø42 / Ø60 mm Boru ile  
Kullanıma Uygundur. Ölçü Sipariş  
Aşamasında Belirtilmelidir.)



Fixing arms for wall or pole mounting. Please refer pg. 327.  
Duvar ve direk montajı sabitleme kolları. Lütfen sayfa 327'ü referans alınız.

LAMP TYPE	SOCKET	ØA (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	K.G.	DIFFUSER / CAM (mm)
1x100/1x150W SOD.	E40	600	-	700	3000-6000	10,2	
1x100/1x150W M.H.	E40	600	-	700	3000-6000	10,3	
1x250 W SOD. // M.H.	E40	600	-	700	3000-6000	10,4	
1x250 W MER.	E40	600	-	700	3000-6000	10,35	



## GPYA 3

**BODY** : Aluminium & Electrostatic Painted  
**GLASS/DIFFUSER** : UV - Stabilized Acrylic Diffuser  
Transparent, Opal Diffuser Options  
**REFLECTOR** : High Gloss Aluminium Reflector  
**ELECTRICAL COMP** : On Module, High Efficient Ballast,  
Ignitor, Capacitor (Optional)

**PROTECTION CLASS**: IP 66

**OTHER FEATURES** : Special Designed One-Piece,  
Aluminum Coated Reflector for  
Advanced Light Efficacy  
EPDM Gasket Insulation  
Maximum Resistancy to Dust,  
Water and Moisture  
Using on Poles with Console or  
Hanging with Steel Suspension  
Rope Applicable  
Two-Color "RAL" Applicable  
Housing Paint  
Easy Removable and Serviceable  
Electrical Components Kit

**USAGE AREAS** : Parks, Walking Paths, Structure  
Surrounding Applications, Sites,  
Residential, Commercial  
Complexes, Applications where  
Decorative Outdoor Lighting  
Preferred

**GÖVDE** : Alüminyum & Elektrostatik Boyalı

**CAM/DİFÜZÖR** : UV Stabilizeli Akrilik Difüzör.  
Transparan, Opal Difüzör  
Opsiyonları


**REFLEKTÖR** : Yüksek Parlaklıkta Alüminyum  
Reflektör

**ELEKTRİKSEL KOMP**: Kit Halinde, Yüksek verimli Balast,  
İgnitör, Kondansatör (Opsiyonel)

**KORUMA SINIFI** : IP 66

**DİĞER ÖZELLİKLER** : Geliştirilmiş Işık Verimi İçin Özel  
Dizayn Tek Parçalı Özel Kaplamalı  
Alüminyum Reflektör  
EPDM Conta İzolasyonu  
Toz, Nem ve Suya Karşı  
Maksimum Dayanıklılık  
Direk Konsolu veya Çelik Asma  
Halatına Monte Edilebilme  
Seçeneği  
Çift Renkli "RAL" Uygulanabilir  
Gövde Boyası  
Kolay Çıkarılabilir ve Servis  
Verilebilir Elektriksel Elemanlar  
Kısımı

**KULLANIM ALANLARI** : Parklar, Yürüyüş yolları, Bina  
çevreleri, Siteler, Konut Alanları-  
İş Merkezi Çevre Aydınlatmaları,  
Dekoratif Aydınlatmanın Tercih  
Edildiği Mekanlar



DECORATIVE, PARK - GARDEN LIGHTING /  
DEKORATİF, PARK - BAHÇE AYDINLATMA  
DECORATIVE CITY LIGHTING / DEKORATİF ŐEHİR AYDINLATMASI

