



## GBC

- BODY** : DKP Metal & Electrostatic Painted
- GLASS/DIFFUSER** : Tempered Glass
- REFLECTOR** : High Gloss Aluminium Reflector Embossed, Matt-Bright Anodized, Non-Anodized(RAW) Reflector Option
- ELECTRICAL COMP** : On Module, High Efficient Ballast, Ignitor, Capacitor (Optional)
- PROTECTION CLASS**: IP 65
- OTHER FEATURES** : Optimum Light Distribution  
Maximum Resistancy to Dust, Water and Moisture  
Stainless Steel Screws and Mounting Components  
Easy Removable and Serviceable Electrical Components Kit
- USAGE AREAS** : Petrol stations, Canopy Ceilings, High-Ceiling Outdoor Applications

- GÖVDE** : DKP Sac & Elektrostatik Boyalı
- CAM/DİFÜZÖR** : Temperli Cam
- REFLEKTÖR** : Yüksek Parlaklıkta Alüminyum Reflektör  
Gofrajlı, Mat- Parlak Anodizeli, Anodizesiz Reflektör Seçeneği
- ELEKTRİKSEL KOMP**: Kit Halinde, Yüksek Verimli Balast, İgnitör, Kondansatör (Opsiyonel)
- KORUMA SINIFI** : IP 65
- DİĞER ÖZELLİKLER** : Optimum Işık Dağılımı  
Toz, Nem ve Suya Karşı Maksimum Dayanıklılık  
Paslanmaz Vida ve Bağlantı Parçaları  
Kolay Çıkarılabilir ve Servis Verilebilir Elektriksel Elemanlar Kısmı
- KULLANIM ALANLARI** : Benzin İstasyonları, Kanopi Tavanlar, Yüksek Tavanlı Dış Mekan Uygulamaları



One side on tempered glass diffuser is produced frosted to hide electrical components underneath

Temperli cam difüzörde tek taraflı buzlu olarak imal edilmiş olup altındaki elektriksel komponentler gizlenmiştir.



Lamp is reached by removing the frame via de-attaching four chrome nuts.

Ampule 4 adet krom somunun sökülmesi sonucu ulaşılabilir.



A complete gasketing exist under the diffuser integrated frame to ensure weather proofness for outdoor conditions.

Difüzör entegre edilmiş çerçeve altında tümleşik conta bulunmakta olup dış mekan hava şartları için sızdırmazlık garantilemektedir.



Frame stays suspended to the housing when opened.

Çerçeve açıldığında gövdeye askıda kalabilmektedir.

LAMP TYPE	SOCKET	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x150 W M.H.	E40	520	520	245	12,8
1x250 W M.H.	E40	520	520	245	13,7
1x400 W M.H.	E40	520	520	245	14,0

BOX / KOLI  
(mm)

