



Lümen Verimliliği : 80 lm / W

Renk Sıcaklığı : 6000 K - 3000 K

Işık Akısı (Anma) : 2400 lm

Renksel Geriverim İndeksi : 80

Frekans : 50-60 Hz

Anma Gücü : 30 W

Güç Faktörü (Nominal) : 0.90

Ürün Ölçüleri : Ø 100 x 270 x 145 mm

Cıva Miktarı : Cıva İçermez

Ürün Ömrü (Nominal) : 15.000 sa

Ürün Ömrü (Anma) : 15.000 sa

Işık Akısı (Nominal) : 2400 lm

N.K.Ö.S.L.Süreklilik Faktörü : % 70

Nominal Güç : 30 W

Beyan Akımı : 0.27 A

Çalışma Sıcaklığı : -20 °C ~ +50 °C

Dim Özelliği : Dim Edilemez

## GMZ 810-LD

**BODY** : Aluminium Injection & Electrostatic Painted Frame

**GLASS/DIFFUSER** : Circular Glass

**REFLECTOR** : 24° Reflector Distribution Angle.

**ELECTRICAL COMP** : Electronic

**PROTECTION CLASS** : IP 40

**OTHER FEATURES** : Used With Track Mounted System. Single Phase Track Socket

**USAGE AREAS** : Offices, Shops, Hotels, Conference Halls, Showcases and Similar Special Purposed Precision Optical Light Distribution Demanded Interior Applications Which Paid Attention Also Decoration

**GÖVDE** : Alüminyum Enjeksiyon & Elektrostatik Boyalı Çerçeve

**CAM/DİFÜZÖR** : Dairesel Cam

**REFLEKTÖR** : 24° Reflektör Yayılm Açısı

**ELEKTRİKSEL KOMP** : Elektronik

**KORUMA SINIFI** : IP 40

**DİĞER ÖZELLİKLER** : Ray Montaj Sistemleri İle Kullanılır. Tek Fazlı Ray Soket

**KULLANIM ALANLARI** : Ofisler, Mağazalar, Oteller, Konferans Salonları, Vitrinler Gibi Özel Hassasiyette Optik Işık Dağılımı İstenen ve Dekoratif Görünüme İtina Gösterilen İç Mekan Aydınlatma Uygulamaları

