

GFB 610-LD

- BODY** : Electrostatic Painted Extrusion Aluminium Body
- GLASS/DIFFUSER** : Satin Led Diffuser
- ELECTRICAL COMP** : Switch Mode, Constant Current LED Power Supply.
- PROTECTION CLASS** : IP 65
- OTHER FEATURES** : High Temperature and Impact Resistancy
Vertical 180 Degrees Directional Connectivity
Aluminium Side Covers
Optional "RAL" Colors Applicable.
Maximum Efficiency With High Lumen Output LED's and Low-Loss Transformer
Angle Selectional Low-Loss Lenses
- USAGE AREAS** : Parks, Gardens, Factories, Squares, Building Facade Lightings, Outdoor Parking Lots, Area Lights, Sports Sites, Ports, Construction Sites, Plaza -Building Entrance Lighting Applications and Other Outdoor Lighting Applications



- GÖVDE** : Elektrostatik Boyalı Alüminyum Profil Gövde
- CAM/DİFÜZÖR** : Satin Led Difüzörü
- ELEKTRİKSEL KOMP** : Switch Mode, Sabit Akım LED Güç Kaynağı.
- KORUMA SINIFI** : IP 65
- DİĞER ÖZELLİKLER** : Yüksek Isı ve Darbe Dayanımı.
Dikeyde 180 Derece Yönlendirilebilir Bağlantı
Alüminyum Yan Kapaklar
Opsiyonel "RAL" Renkleri Uygulanabilir
Yüksek Lumen Çıkışı Ledler ve Düşük Kayıplı Trafo ile Maksimum Verim
Açı Seçenekli Düşük Kayıplı Lensler
- KULLANIM ALANLARI** : Parklar, Bahçeler, Fabrikalar, Meydanlar, Bina Cephe Aydınlatmaları, Açık Otopark Aydınlatmaları, Alan Aydınlatmaları, Spor Alanları Limanlar, Şantiyeler, Plaza Bina Girişi Aydınlatma Uygulamalar ve Diğer Dış Mekan Aydınlatma Uygulamaları



LED : Nichia, Osram, Lumiled, LG

DRIVER : Tridonic, Osram, Philips



LAMP TYPE	A (mm)	B (mm)	H (mm)	LUMEN
 35W	80	1000	76	5.414
 54W	80	1000	76	7.245

BOX / KOLİ
(mm)

